

Жүйе	Атауы	×10,000 км	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
		Айлар	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Қозғалтқыш	Мотор майы		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Қозғалтқыштың май сүзгісі		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Ауа сүзгісі		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Адсорбер		Әр 10 жыл сайын немесе 120 000 км сайын ауыстыру									
	Қозғалтқышты салқындату жүйесі		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Қозғалтқыштың салқындатқыш сұйықтығы		Әр 24 ай сайын немесе 40 000 км сайын ауыстыру									
	Жетекті белдік		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	BSG белдігі		Әр 100 000 км сайын ауыстыру									
	Салқындатуға арналған сорғы белдігі		Әр 100 000 км сайын ауыстыру									
	ГТМ белдігі		Әр 100 000 км сайын ауыстыру									
	Отын жүйесі (бак, құбырлар, қосылыстар)		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Отын сүзгісі		Әр 48 ай сайын немесе 90 000 км сайын ауыстыру									
	Оталдыру білпесі		-	-	-	A	-	-	A	-	-	-
Қозғалтқышты диагностикалық құралмен тексеру		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
Трансмиссия	Автоматты трансмиссияларға арналған арнайы сұйықтық		Әр 48 ай сайын немесе 90 000 км сайын ауыстыру									
	Гидравликалық жетектерге арналған сұйықтық		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
Тежеуіш жүйесі	Тежеуіш жүйесі және тұрақ тежегіші (жұмыс істеуі)		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Тежегіш дискілер мен қалыптар		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Тежеуіш сұйықтығының деңгейі		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Тежеуіш сұйықтығы		Әр 24 ай сайын немесе 40 000 км сайын ауыстыру									
Ауаны баптау жүйесі	Ауаны баптау жүйесін тексеру		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Кондиционер сүзгісі		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Электр жүйесі	Аккумулятор		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Барлық жарық сигналдарының жұмыс істеуі		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Барлық терезелердің жұмыс істеуі		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Дыбыстық сигналдың жұмыс істеуі		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Әйнек тазалағыштың жұмысы		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Диагностикалық құралмен бүкіл электр жүйесін тексеру		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
Жүріс бөлігі және шанақ	Барлық есік топсалары мен ілмектері		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Жетекті біліктер		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Рөлдік басқару жүйесі (рейка, руль ұшы)		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Бұрандамалар мен сомындар (шанақ)		Қ	Қ	Қ	Қ	Қ	Қ	Қ	Қ	Қ	Қ
	Амортизаторлар		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Газ шығару жүйесін және оның герметикалығын тексеру		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
Дөңгелектер мен дөңгелектердің қысымы		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
Сағаттардағы жұмыс нормативі:			1,5	1,5	1,9	2,5	1,5	1,9	1,5	2,5	2,5	3,5

\*Ескертпе:  
И – Инспекция; Қажет болса, тексеріңіз және тазалаңыз, жөндеңіз, реттеңіз, толтырыңыз немесе ауыстырыңыз  
А – Ауыстыру  
М – Майлау  
Қ – Қатайту  
Т – Тазалау

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету уақыты мен жүрісі қайсысы ертерек болатынына негізделуі керек.